

## Gasket for Ultrasonic 360° Humidifier

Models IH282, IH283, IH284, IH185, 49292

### ⚠️ WARNING

Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit.

## Le joint d'étanchéité de humidificateur à ultra-sons 360°

Modèles IH282, IH283, IH284, IH185, 49292

### ⚠️ MISE EN GARDE

Éteignez et débranchez-le avant de retirer le réservoir d'eau et de déplacer l'appareil.

## Burlete para humidificador ultrasónico de 360°

Modelos IH282, IH283, IH284, IH185, 49292

### ⚠️ ADVERTENCIA

Apague y desenchufe antes de quitar el tanque de agua y mover la unidad.

### To Install Gasket

BEFORE YOU BEGIN: Clean and dry all surfaces.

1. Unplug unit, empty water, clean & dry all surfaces.
2. Place gasket around interior rim of base ensuring the alignment peg goes through the hole in the gasket (see Figures 1 and 2). Be sure gasket is flat in base.
3. Tank will fit firmly in place over the gasket.

#### TO REMOVE GASKET

To remove, simply insert finger nail under edge and pull out.

#### TO CLEAN GASKET

- Before cleaning, make sure humidifier is unplugged from electrical outlet.
- The gasket must be removed from the humidifier after each use and washed with warm soapy water. DO NOT put gasket in a dishwasher. DO NOT use harsh cleaners or bleach. Dry with a towel and place it back into the humidifier.
- Wipe clean and store on flat surface when not in use. Store in a cool, dry place and avoid excessive, prolonged heat like in a garage or attic.

#### DAILY MAINTENANCE

- Before cleaning, be sure humidifier is off and unplugged from electrical outlet.
- Remove gasket and wash in warm soapy water. DO NOT use harsh cleaners or bleach.
- Air dry or pat dry.
- Clean humidifier per the manufacturer's instructions. Dry base and place gasket back in base.

#### TO STORE

- Wipe clean and store flat in a cool, dry place. Avoid areas with excessive, prolonged heat such as a garage or attic.

### Pour Installer le joint d'étanchéité

AVANT DE COMMENCER: Nettoyez et séchez toutes les surfaces.

1. Débranchez l'appareil, videz-le, nettoyez et séchez toutes les surfaces.
2. Placez le joint d'étanchéité autour de la paroi de la base en vous assurant que la cheville d'alignement passe par le trou dans le joint d'étanchéité (Figures 1 and 2). Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien à plat sur la base.
3. Le réservoir tiendra fermement en place sur le joint d'étanchéité.

#### POUR ENLEVER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Pour enlever, vous n'avez qu'à insérer un ongle sous le bord et tirez.

#### POUR NETTOYER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

- Avant de nettoyer, assurez-vous que l'humidificateur est débranché de la prise électrique.
- Le joint d'étanchéité doit être enlevé de l'humidificateur après chaque utilisation et lavé avec de l'eau tiède savonneuse. NE PAS placer le joint d'étanchéité dans le lave-vaisselle. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou d'eau de Javel. Séchez avec une serviette et replacez dans l'humidificateur.
- Essuyez et rangez sur une surface plane quand il n'est pas utilisé. Rangez dans un endroit frais et sec et évitez une chaleur excessive prolongée comme dans un garage ou un grenier.

#### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Avant de nettoyer, assurez-vous que l'humidificateur est éteint et débranché de la prise électrique.
- Retirez le joint d'étanchéité et lavez-le avec de l'eau tiède savonneuse. N'UTILISEZ PAS de nettoyant fort ou d'eau de Javel.
- Laissez sécher ou épongez.
- Nettoyez l'humidificateur selon les instructions du fabricant. Séchez la base et installez le joint dans la base.

#### POUR RANGER

- Nettoyez et rangez le joint d'étanchéité à plat, dans un endroit frais et sec. Évitez les endroits avec une chaleur excessive prolongée comme un garage ou un grenier.

### Cómo instalar el burlete

ANTES DE COMENZAR: Limpie y seque todas las superficies.

1. Desenchufe la unidad, vacíe el agua, limpie y seque todas las superficies.
2. Coloque el burlete alrededor del borde interior de la base asegurándose de que la clavija de alineación pase por el orificio del burlete (ver Figuras 1 y 2). Asegúrese de que el burlete quede plano sobre la base.
3. El tanque se encajará firmemente sobre el burlete.

#### CÓMO QUITAR EL BURLETE

Para quitar, simplemente coloque una uña debajo del borde y tire hacia afuera.

#### CÓMO LIMPIAR EL BURLETE

- Antes de limpiar, asegúrese de que el humidificador esté desenchufado del tomacorriente.
- El burlete debe quitarse del humidificador después de cada uso y lavarse con agua tibia y jabonosa. NO ponga el burlete en un lavavajillas. NO use limpiadores fuertes ni blanqueadores. Seque con toalla y vuelva a colocar en el humidificador.
- Limpie y guarde sobre una superficie plana cuando no se use. Guarde en un lugar seco y frío; evite guardar en un lugar donde el calor sea prolongado y excesivo, como un garaje o ático.

#### MANTENIMIENTO DIARIO

- Antes de limpiar, asegúrese de que el humidificador esté apagado y desenchufado del tomacorriente.
- Quite el burlete y lávelo con agua tibia y jabonosa. NO use limpiadores fuertes ni blanqueadores.
- Seque al aire libre o con palmaditas
- Limpie el humidificador de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Seque la base y vuelva a colocar el burlete sobre esta.

#### CÓMO GUARDAR

- Limpie y guarde sobre una superficie plana en un lugar fresco y seco. Evite guardar en áreas donde el calor sea prolongado y excesivo, como un garaje o ático.

